



CHECKLISTE

Vor dem fräsen sind folgende Punkte zu prüfen:

		X	✓
1	Ist der Estrich mindestens 4cm stark?		
2	Ist ein Stromanschluss CEE-Steckdose, 400V, 32A Farbe: rot, 5-polig vorhanden?		
3	Ist ein Wasseranschluss vorhanden?		
4	Sind alle Bodenbeläge*** entfernt worden? <small>(***Achtung: Auf Asbest im Kleber, Fugenmaterial und im Bodenbelag prüfen!)</small>		
5	Sind alle Kleberückstände*** entfernt worden?		
6	Ist der Estrichboden trocken, glatt, sauber und frei von Löchern?		
7	Sind die Türschwellen und Hindernisse entfernt worden?		
8	Sind die Räume / Geschosse komplett ausgeräumt?		
9	Ist der Fussbodenheizungsverteiler VL/RL (Rohr-Anschluss MLC 14 -3/4" FT EURO) montiert?		
10	Sind alle Durchbrüche in Decken und Wänden gemacht?		
11	Ist eine Mulde gestellt? Ist der Platz zur Deponie der Abfallsäcke (Schleifreste ca. 2 Sack/pro Heizkreis) bestimmt? Entsorgung bauseits.		
12	Sind die zu fräsenden Fliesen geschliffen oder mit Haftgrund und Quarzsand bearbeitet worden?		
13	Sind die zu fräsenden Oberböden tragfähig und intakt?		

